



Mobiel dynamisch UPS systeem van 450 kVA, ingebouwd in een standaard geluidsdichte ISO container en gemonteerd op een trailer. Eenvoudig te transporteren en inclusief alle nodige randapparatuur.

Vermogen	450 kVA – 360 kW (cos phi 0,8) – 400V
Frequentie	50 Hz
Afmetingen	13,2 x 2,5 x 4m (LxBxH)
Gewicht	27 500 kg
Brandstoftank	600 liter
Autonomie	12u op vol vermogen
Max. omgevingstemperatuur	35°C
Max. relatieve luchtvochtigheid	70%
Geluidsniveau op 10m	60 dB(A) bij normale werking 75 dB(A) in noodwerking bij deellast 80 dB(A) in noodwerking bij vollast
Plaatsing	Verharde ondergrond 2 x 1 x 0,4 m (LxBxH) rondom vrij te houden

Inclusief

- Dieselmotor
- Sterke geluidsdemping conform Europese geluidsnormen
- Ingebouwde brandstoftank voor lange autonomie
- Eenvoudige kabelaansluiting
- Geïntegreerde uitlaat, koeling en brandstofsysteem
- Transport, bekabeling, installatie en inbedrijfstelling, engineering support
- Verschillende huurformules
- 24h service
- Geen uitzonderlijk transport

Voordelen voor u

- Gemakkelijk transporteerbaar
- Robuust en compact
- Actieve filter tegen netvervuiling
- Milieuvriendelijk: geen batterijen, laag verbruik en beperkte uitstoot