



Mobiel dynamisch UPS systeem van 500 kVA, ingebouwd in een standaard geluidsdichte ISO container en gemonteerd op een trailer. Eenvoudig te transporteren en inclusief alle nodige randapparatuur.

<b>Vermogen</b>	500 kVA – 400 kW (cos phi 0,8) – 400V
<b>Frequentie</b>	50 Hz
<b>Afmetingen</b>	13,3 x 2,4 x 4m (LxBxH)
<b>Gewicht</b>	28 000 kg
<b>Brandstoftank</b>	1000 liter
<b>Autonomie</b>	10u op vol vermogen
<b>Max. omgevingstemperatuur</b>	40°C
<b>Max. relatieve luchtvochtigheid</b>	90%
<b>Geluidsniveau op 10m</b>	60 dB(A) bij normale werking 75 dB(A) in noodwerking bij deellast 80 dB(A) in noodwerking bij vollast
<b>Plaatsing</b>	Verharde ondergrond 2 x 1 x 0,4 m (LxBxH) rondom vrij te houden

### Inclusief

- Dieselmotor
- Sterke geluidsdemping conform Europese geluidsnormen
- Ingebouwde brandstoftank voor lange autonomie
- Eenvoudige kabelaansluiting
- Geïntegreerde uitlaat, koeling en brandstofsysteem
- Transport, bekabeling, installatie en inbedrijfstelling, engineering support
- Verschillende huurformules
- 24h service
- Geen uitzonderlijk transport

### Voordelen voor u

- Gemakkelijk transporteerbaar
- Robuust en compact
- Actieve filter tegen netvervuiling
- Milieuvriendelijk: geen batterijen, laag verbruik en beperkte uitstoot