



Mobiel dynamisch UPS systeem van 750 kVA, bestaande uit 2 gekoppelde units van 500 kVA waarvan het output vermogen afgesteld is op 750 kVA. Het geheel is ingebouwd in standaard geluidsdichte ISO containers gemonteerd op een trailer. Eenvoudig te transporteren en inclusief alle nodige randapparatuur.

Vermogen	750 kVA – 600 kW (cos phi 0,8) – 400V
Frequentie	50 Hz
Afmetingen	2 units van 13,3 x 2,4 x 4m (LxBxH) die naast of achter elkaar opgesteld worden
Gewicht	2 x 28 000 kg
Brandstoftank	2 x 1000 liter
Autonomie	13u op vol vermogen
Max. omgevingstemperatuur	40°C
Max. rel. luchtvochtigheid	90%
Geluidsniveau op 10m	60 dB(A) bij normale werking 75 dB(A) in noodwerking bij deellast 80 dB(A) in noodwerking bij vollast
Plaatsing	Verharde ondergrond 2 x 1 x 0,4 m (LxBXh) rondom vrij te houden

Inclusief

- Dieselmotor
- Sterke geluidsdemping conform Europese geluidsnormen
- Ingebouwde brandstoftank voor lange autonomie
- Eenvoudige kabelaansluiting
- Geïntegreerde uitlaat, koeling en brandstofsysteem
- Transport, bekabeling, installatie en inbedrijfstelling, engineering support
- Verschillende huurformules
- 24h service
- Geen uitzonderlijk transport

Voordelen voor u

- Gemakkelijk transporteerbaar
- Robuust en compact
- Actieve filter tegen netvervuiling
- Milieuvriendelijk: geen batterijen, laag verbruik en beperkte uitstoot